Portes et ouvertures

Barrière amovible Quickwall

Une plaque d'aluminium d'une seule pièce, rangée au garage, qui se glisse en quelques secondes entre deux profilés discrets fixés de part et d'autre de l'ouverture. Un levier la plaque contre le mur et le sol : sans outil, sans vis, sans lames à empiler.



1,2 min	0 l	25 kg	3 m
par m^2 pour la poser, mesuré par l'EVH	de fuite à 1 m d'eau	au plus par élément	de large, plus avec des poteaux

Comment ça marche

Seuls deux profilés restent au mur, en L ou en cornière, plus discrets qu'un rail en U. En cas d'alerte : on engage un côté de la plaque, on replie légèrement l'élément pliant, on engage l'autre côté, on appuie sur la poignée et on ferme le levier. La lèvre en caoutchouc s'écrase sur le sol.

Après l'alerte, on ouvre le levier et on range la plaque, suspendue par sa poignée ou à plat, sans écraser les joints. Pour les grandes ouvertures, plusieurs plaques se relient par des poteaux amovibles enfichés dans le sol.

Pour quoi faire

- Portes d'entrée, portes-fenêtres, portes de terrasse.
- Garage sans porte étanche.
- Accès de bureaux, commerces, couloirs, cages d'ascenseur.
- Machines et stocks, aussi contre les eaux d'extinction d'incendie.

Versions et options

Standard	Une plaque entre deux profilés, ou directement entre les murs s'ils sont lisses et droits.
Version longue	Un verrou en bas entre dans le sol et empêche la plaque de fléchir.
Multipanneau	Plusieurs plaques reliées par des poteaux amovibles, pour les grandes largeurs.
En angle	Deux plaques et un poteau d'angle : machines, couloirs, accès sans seuil.

Matériaux et finitions

- Plaque en aluminium anodisé argent.
- Profilés anodisés ou peints dans n'importe quelle teinte RAL, par exemple celle du mur.

Options

- Plaque de sol pour rattraper un sol irrégulier.
- Crochet ou languette de suspension pour le rangement.
- Poteaux intermédiaires et d'angle.
- Levier à droite ou à gauche.

Caractéristiques

Matériau	Aluminium anodisé d'une seule pièce, joints EPDM
Poids	25 kg au plus par élément
Fuite (EVH)	0,0 l/min/m^2 ; 0,053 en multipanneau
Temps de pose (EVH)	1,2 min/m^2 ; 1,5 en multipanneau
Rangement	0,025 m^3 par m^2 protégé
Profilés	Cornières de 40 mm, anodisées ou dans la teinte du mur
Durée de vie prévue	Environ 5 ans, puis révision

Dimensions et hauteurs d'eau

Onze hauteurs standard. Plus la plaque est haute, plus la largeur possible est réduite.

Hauteur de la plaque	Largeur maximale	Eau retenue
280 mm	3 000 mm	265 mm
410 mm	3 000 mm	395 mm
550 mm	3 000 mm	535 mm
680 mm	2 100 mm	665 mm
810 mm	1 500 mm	795 mm
950 mm	1 500 mm	935 mm
1 080 mm	1 200 mm	1 065 mm
1 210 mm	1 200 mm	1 195 mm
1 340 mm	1 100 mm	1 325 mm
1 470 mm	1 100 mm	1 455 mm
1 600 mm	1 100 mm	1 585 mm

Essais et certifications

EVH, Quickwall	Certificat 2026 : stockage et pose en classe 0, étanchéité 0 l/min/m² à 1 m d'eau. Valable jusqu'en 2029.
EVH, multipanneau	Certificat 2026 : 0,053 l/min/m² à 0,9 m d'eau, pose en 1,5 min/m².
Directive ift FE-07/1	Garantie du fabricant jusqu'à 1,6 m : moins de 240 l en 24 h.

La pose

- Mesure de l'ouverture au point le plus étroit, choix de la hauteur.
- Pose des profilés dans l'ouverture ou devant, collés et fixés, d'aplomb.
- Plaque de sol si besoin, puis joints.
- 24 heures de séchage, puis premier essai de mise en place avec vous.

L'entretien

- Plaque rangée à l'abri, entre -10 et +30 °C.
- Joints entretenus avec un produit pour EPDM.
- Un essai de mise en place par an, contrôle après chaque inondation.

Valeurs du fabricant AquaLOCK, confirmées pour votre ouverture lors de la visite. aquasecure est le distributeur exclusif d'AquaLOCK pour la Wallonie et Bruxelles. Document informatif, sans valeur contractuelle.